



Jednostka naścienna

FTXP-M

comfora



Praktycznie
nieuchwytny dla
ucha



Oszczędzanie energii
w trybie gotowości



Nawiew
przestrzenny 3-D



Sterownik online
poprzez aplikację



System 'Multi'
(Tylko 2 porty)

Dyskretna jednostka naścienna zapewnia dużą efektywność i komfort

- › Praca cicha jak szept.
- › Rozwiązanie idealnie nadaje się do instalacji nad drzwiami.
- › Sterownik online (opcja): kontroluje klimat w pomieszczeniu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu, pozwala na monitorowanie zużycia energii.
- › Mniejsze oddziaływanie na środowisko dzięki czynnikowi chłodniczemu R-32.
- › Filtr usuwa alergeny i oczyszcza powietrze z.
- › Wartości sprawności sezonowej do A++ zarówno w trybie chłodzenia jak i ogrzewania.
- › Przepływ powietrza 3-D: powietrze jest kierowane do wszystkich narożników w pomieszczeniu.
- › Jednostka naścienna o nowoczesnym wzornictwie, nie zajmująca dużo miejsca.



Jednostka wewnętrzna				FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Wymiary	Jednostka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	286x770x225			295x990x263		
Ciężar	Jednostka	kg								
Filtr powietrza	Type	Odłączalny/zmywalny								
Wentylator	Natężenie przepływu powietrza	Chłodzenie	Cicha praca/Niski/Medium/Wysoki	m ³ /min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
		Ogrzewanie	Cicha praca/Niski/Medium/Wysoki	m ³ /min	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie			dBA	55		58	59	60	62
	Grzanie			dBA	55		58	61	62	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie		Cicha praca/Niski/Wysoki	dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
	Grzanie		Cicha praca/Niski/Wysoki/Bardzo wysoki	dBA	21/28/39/-	21/28/40/-	21/29/40/-	-/30/38/42	-/32/40/44	-/33/41/45
Systemy sterowania	Zdalny sterownik bezprzewodowy				ARC480A53					
	Sterownik przewodowy				BRC944B2 / BRC073A1					
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie			Hz/V	1~/50/220-240					



Zalety jednostki naściennej FTXP-M:

- Praktycznie nie słychać pracy urządzenia: w trybie cichej pracy, jednostka wewnętrzna osiąga (19dBA), to tak cicho, że możesz nawet zapomnieć, że w ogóle jest.
- W trybie gotowości pobór prądu jest ograniczony aż o ok. 80%.
- Posiada funkcję łączącą automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego lub ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.
- Możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację. (opcjonalnie adapter WLAN)

Niezależnie od wielkości budynku, oraz tego czy jest to nowy, czy też remontowany obiekt, mamy systemy, które zapewnią idealny klimat.

Autoryzowany Partner Daikin służy poradą przy doborze systemu o najdłuższym okresie eksploatacji i najniższych kosztach energii. Instalator doradzi, który system oferuje najlepsze połączenie komfortu i odpowiedzialności za środowisko.

Stworzyliśmy najnowocześniejszą technologię, która spełni wszystkie oczekiwania w zakresie komfortu przy minimalnym wpływie na środowisko.

